



- Proces verbal de recepție la finalizarea lucrărilor;
- Act de spațiu: Contract de locațiune încheiat în data de 07.06.2010 cu SC ICE BLINK SRL;

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

➤ respectarea prevederilor următoarelor acte normative:

- OUG 195/2005 privind Protecția Mediului aprobată prin Legea 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor;
- HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 104 /2011 privind calitatea aerului înconjurător;
- HG 1061/ 2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, cu modificările ulterioare;
- HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
- OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu aprobată prin Legea 105/2006, cu completările prin Ordinul 549/2006 pentru aprobarea modelului și conținutului Declarației privind obligațiile la Fondul de mediu, a instrucțiunile de completare și depunere a acestora și Ordinul 578/2006 pentru aprobarea metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la fondul de mediu;
- NTPA - 002 privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților și direct în stațiile de epurare, conform HG 188/2002 cu modificările și completările ulterioare;
- *În situația modificării actelor normative în vigoare, menționate în prezenta autorizație, titularul de activitate are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, care le modifică, completează sau le abrogă, după caz;*

ALTE CONDIȚII:

- Să solicite o nouă autorizație de mediu cu minimum 45 de zile înainte de expirarea autorizației de mediu existente (OM 1798/2007, cap.III, art. 8);
- Să anunțe în caz de modificare a specificului activității, de schimbare a materiilor prime, inclusiv a tipurilor de deșeuri generate din activitate, altele decât cele specificate în autorizația de mediu , de restrângere sau încetare provizorie ori definitivă a activității cu cel puțin o lună înainte, autoritatea care a emis autorizația, precum și în cazul modificării parametrilor tehnologici ai instalațiilor sau a modificării tehnologiilor de producție (fabricație);
- Să întretină și să exploateze instalațiile tehnologice astfel încât acestea să funcționeze la parametrii proiectați;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, Cod 200349

Tel.: 0251.530.010 Fax.: 0251.419.035; E-mail: office@apmdj.anpm.ro

Pagina 2 din 11



- Să întrețină și să exploateze instalațiile de protecție a calității factorilor de mediu în conformitate cu documentațiile tehnice de execuție și ale regulamentului de întreținere și exploatare;
- Să anunțe imediat telefonic autoritatea competentă de eventualele avarii, deranjamente sau dereglări tehnologice în urma cărora se generează noxe ce afectează calitatea factorilor de mediu;
- Să nu degradeze mediul natural amenajat prin depozitări necontrolate de orice fel;
- Să se evite formarea de stocuri de materii prime, materiale auxiliare, produse și subproduse ce se pot deteriora ori pot deveni deșeuri ca urmare a depășirii termenului de valabilitate;
- Să nu genereze fenomene de poluare prin descărcări necontrolate de deșeuri în mediu;
- Să nu abandoneze deșeurile și să nu le depoziteze în locuri neautorizate;
- Să separe deșeurile înainte de colectare, în vederea valorificării sau eliminării acestora;
- Respectarea prevederilor Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor:
 - art. 4, respectiv: (1) Ierarhia deșeurilor se aplică în funcție de ordinea priorităților în cadrul legislației și al politicii în materie de prevenire a generării și de gestionare a deșeurilor, după cum urmează:

- a) prevenirea;
- b) pregătirea pentru reutilizare;
- c) reciclarea;
- d) alte operațiuni de valorificare, de exemplu valorificarea energetică;
- e) eliminarea.

➤ art. 8: (1) Producătorii și deținătorii de deșeuri persoane juridice sunt obligați să încadreze fiecare tip de deșeu generat din propria activitate în lista deșeurilor prevăzută la art. 7 alin. (1).

(4) Producătorii și deținătorii de deșeuri persoane juridice sunt obligați să efectueze și să dețină o caracterizare a deșeurilor periculoase generate din propria activitate și a deșeurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compoziției, în scopul determinării posibilităților de amestecare, a metodelor de tratare și eliminare a acestora.

➤ art. 13: Producătorii de deșeuri și deținătorii de deșeuri au obligația valorificării acestora, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (1) - (3) și art. 20.

➤ art. 14 (1) Pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, producătorii de deșeuri și deținătorii de deșeuri sunt obligați să colecteze separat cel puțin următoarele categorii de deșeuri: hârtie, metal, plastic și sticlă.

➤ art. 17 , (2) Producătorii de deșeuri și autoritățile administrației publice locale au următoarele îndatoriri:

a) să atingă, până în anul 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare și reciclare de minimum 50% din masa totală a cantităților de deșeuri, cum ar fi hârtie, metal, plastic și sticlă

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, Cod 200349

Tel.: 0251.530.010 Fax.: 0251.419.035; E-mail: office@apmdj.anpm.ro

Pagina 3 din 11



provenind din deșeurile menajere și, după caz, provenind din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deșeuri sunt similare deșeurilor care provin din deșeurile menajere;

➤ art. 19: (1) Producătorii de deșeuri și deținătorii de deșeuri au obligația să supună deșeurile care nu au fost valorificate unei operațiuni de eliminare în condiții de siguranță, care îndeplinește cerințele art. 20.

➤ art. 20: Gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului, în special:

- a) fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;
- b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;
- c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

➤ art. 22: Deținătorii/Producătorii de deșeuri au obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligație unei terțe persoane. Persoanele desemnate, trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.

➤ art.23 (1) Producătorul sau deținătorul care transferă deșeuri către una dintre persoanele fizice ori juridice prevăzute la art. 22 alin. (1) în vederea efectuării unor operațiuni de tratare preliminară operațiunilor de valorificare sau de eliminare completă nu este scutit de responsabilitatea pentru realizarea operațiunilor de valorificare ori de eliminare completă.

• Urmărirea nivelului de zgomot exterior astfel încât să fie respectate următoarele valori recomandate:

- $L_{ech}(A)$ zi (orele 7- 19)- 60 dB
- $L_{ech}(A)$ seara (orele 19- 23)- 55 dB
- $L_{ech}(A)$ noaptea (orele 23- 7)- 50 dB

conform HG 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental, republicată în 2008;

• Să asigure măsuri și dotări specifice pentru izolarea și protecția fonică a surselor generatoare de zgomot și vibrații, să verifice eficiența acestora și să pună în exploatare numai pe cele care nu depășesc pragul fonic admis, precum și pentru prevenirea disconfortului locatarilor sau vecinilor, eliminarea mirosurilor pestilențiale și deranjante;

• Să adopte măsuri obligatorii pentru întreținerea și înfrumusețarea clădirilor, întreținerea spațiilor verzi, a arborilor și arbuștilor decorativi.

• Personalul de exploatare va fi instruit asupra măsurilor de protecție a mediului, a obligațiilor și responsabilităților ce le revin, precum și a condițiilor din actele de reglementare, în vederea respectării legislației de mediu în vigoare;

• La punctul de lucru se vor păstra autorizația de mediu și procesele verbale de constatare, întocmite în urma controalelor privind protecția mediului;

• Se vor asigura lucrările și dotările speciale ce apar ca necesare pe parcursul desfășurării activității, în vederea respectării prevederilor legale în domeniul protecției mediului;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, Cod 200349

Tel.: 0251.530.010 Fax.: 0251.419.035; E-mail: office@apmdj.anpmn.ro

Pagina 4 din 11



- Se vor respecta și se vor reînnoi contractele care au stat la baza emiterii autorizației de mediu, sau încheiate noi contracte după caz;
- Conform prevederilor OUG 195/2005 privind protecția mediului:

ART. 10 (1) *În cazul în care titularii de activități pentru care este necesară reglementarea din punctul de vedere al protecției mediului prin emiterea autorizației de mediu, respectiv a autorizației integrate de mediu urmează să deruleze sau să fie supuși unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii, dispozițiile art. 15 alin. (2) lit. a) se aplică în mod corespunzător.*

Art.15 (2) *Titularii planurilor/programelor/proiectelor/activităților au obligația:*

a) de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării;

- *La încetarea activității titularul autorizației de mediu este obligat să prevadă și să realizeze toate măsurile și lucrările necesare pentru refacerea amplasamentului în care s-a desfășurat activitatea;*

Prezenta autorizație este valabilă **10 ani** de la **18.02.2013**, data eliberării, până la **18.02.2023**.

- *Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă. Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.*
- *Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.*
- *Prezenta autorizație de mediu nu exonerează de răspundere titularul de activitate în cazul producerii unor accidente în timpul desfășurării activității pentru care a fost emisă.*

I. Activitatea autorizată:

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

CENTRALĂ ELECTRICĂ FOTOVOLTAICĂ DĂBULENI de 7,5 MWP - dispecerat energetic și rețea electrică subterană (LES). Se află pe teritoriul administrativ al Orașului Dăbuleni (T11/1, parcela 2, număr cadastral 858), județul Dolj, în jurul punctului cu coordonatele N 43,0° E 24,1°, pe o suprafață de teren de 24,15 ha, la



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, Cod 200349

Tel.: 0251.530.010 Fax.: 0251.419.035; E-mail: office@apmdj.anpm.ro

Pagina 5 din 11



aproximativ 8 km depărtare spre nord de oraș. Accesul la amplasament se face din drumul județean Dj 542 Dăbuleni-Dobrotești, prin intermediul drumului de exploatare DE 505/2 sau DE 66. Terenul pe care s-a edificat centrala fotovoltaică se află în proprietatea SC ICE BLINK CONSULTING SRL și este pus la dispoziția SC POTELU SOLAR SRL prin contractul de comodat nr. 1/07.01.2010.

Vecinătăți: N – la 8 km se află orașul Dăbuleni; NNV-la 9,3 km se află localitatea Daneți; N-NE - la 8,7 km se află localitatea Amărăștii de Jos; E- la 17,6 km se află localitatea Obârșia.

• **CENTRALA ELECTRICĂ FOTOVOLTAICĂ** este compusă din 30 618 panouri fotovoltaice, fiecare dintre ele cu o capacitate de 245 Wp. Acestea sunt montate pe o structură din profile metalice și sunt înclinate la 35° față de sol, orientate spre sud. Panourile sunt grupate în șiruri legate în serie și conectate la 14 invertoare de capacitate 500 kW fiecare. Cele 14 invertoare sunt legate la 7 transformatoare de 1000 kVA 0,3/20 kV ce au rolul de a ridica tensiunea la 20 kV.

- un panou are dimensiunea de 1661 x 997 x 45mm. Între șirurile de panouri există o distanță de 7.000 mm pentru a nu produce umbră. Astfel a rezultat o zonă acoperită de structura de susținere și de panourile fotovoltaice de 5, 3655ha;

- panourile fotovoltaice sunt conectate între ele prin cabluri cu conductori izolați din cupru cu secțiunea de 6mm². Între invertoare și transformator conexiunea s-a realizat cu ajutorul unor cabluri subterane cu secțiunea de 16 mm²;

- panourile sunt grupate în module de 48 panouri, pe o structură tubulară din oțel zincat ce are posibilitatea reglării sezoniere a înclinației. Structura de susținere a unui modul este ancorată în sol prin intermediul a 18 fundații betonate cu dimensiunile 500x500x600 mm, adâncimea de fundare fiind de 400 mm de la nivelul solului;

- modulele sunt dotate cu diode by-pass. Fiecare șir de module poate fi secționat pentru intervenții în caz de defecțiune, pentru întreținere;

- linia electrică, provenind de la modulele fotovoltaice, este legată la pământ prin intermediul unor descărcătoare de supratensiune corespunzătoare, cu indicația optică de nefuncționare în scopul asigurării protecției împotriva descărcărilor atmosferice;

- centrala electrică fotovoltaică este conectată la linia electrică aeriană (LEA) 20 kV aflată în proximitatea amplasamentului printr-o linie electrică subterană (LES);

Câmpul fotovoltaic este configurat astfel: număr de module: 639; număr de panouri/modul: 48; tensiune VMP la 25C: 16x29,26V=468,16 V; curent IMP la 25 C: 7,93x3=23,79A; suprafața totală a panourilor: 53.654,95mp.

Caracteristici tehnice panouri fotovoltaice: putere nominală: 245Wp; celule: siliciu polycrystalin de înaltă eficiență; tensiune circuit deschis VOC: 36,5 V; curent de scurtcircuit ISC: 8,56 A; tensiune VMP: 29,26V; curent IMP: 7,93 A; grad de eficiență: 16%; dimensiuni: 1.661 mm x 997 mm; puterea totală care se va atinge este de 30618 x 245 Wp = 7.501.410 Wp.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, Cod 200349

Tel.: 0251.530.010 Fax.: 0251.419.035; E-mail: office@apmdj.anpm.ro

Pagina 6 din 11



racord Operator Distribuție CEZ: pentru racordare s-a realizat un punct de conexiuni de 20 kV care colectează energia debitată de centrală prin intermediul a 7 transformatoare 0,4/20 kV – 1000 kVA. Acesta este racordat prin intermediul unui racord direct LES 20 kV cu două cabluri și a unei celule de 20 kV montate pe secția de bare de 20 kV a Stației 110/20/6 Ocolna;

- post de transformare în anvelopă 20/0,4 kV, de 100 kVA, care este racordat prin LES 20 kV la LEA 20 kV L2 OCOLNA realizat pentru racordare;
- invertoare – cele 14 de invertoare sunt montate pe suporti speciali, pe structură metalică de susținere a panourilor solare, protejate de razele solare și sunt unite în cutii de distribuție, în grupuri de câte 15 buc. Acestea sunt conectate, prin cablu, la 45 cutii de distribuție și sunt dotate cu un sistem de protecție și monitorizare a rețelei;
- punct de conexiuni colector – 20 kV este echipat cu tablou MT 24 kV, 630 A, 16kA (1s) astfel: 1 celulă linie; 1 celulă măsură centralizatoare; 7 celule de protecție trafo; loc de montaj contor electronic;
- centrala electrică fotovoltaică este înconjurată de un gard de aproximativ 3 m înălțime având perimetrul de 2164m;
- mijloace de transport: în perioada operării Centrala Electrică Fotovoltaică va fi deservită în permanență de un mijloc de transport pentru personalul operațional;
- generator electric pentru asigurarea energiei electrice în caz de întreruperi accidentale a furnizării energiei de la rețeaua existentă în zonă, care funcționează pe motorină (capacitate rezervor cca. 200l);

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite-mod de ambalare, de depozitare, cantități:

-ulei de transformator (fără PCB) - necesar la lucrări de reparații/schimb de piese uzate;

-motorină pentru funcționarea generatorului de curent;

3. Utilități-apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):

- apa: în zona amplasamentului nu există rețea de apă sau canalizare. Necesarul de apă se rezumă la apa pentru nevoile personalului – 2 angajați; consum apă personal operațional – cca. 10 l/om zi; apă uzată menajeră – cca. 0,01 mc/zi; tehnologică – nu este cazul; apa potabilă și pentru nevoi igienico-sanitare este adusă la punctul de lucru în rezervoare de 1000l;

- evacuarea apelor uzate menajere: bazin etanș vidanjabil cu V=1mc;

- energie electrică – se asigură din surse proprii – consum propriu CEF cca. 504 MWh/an;

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:

- captarea și transformarea energiei solare în electricitate (efect fotoelectric) prin intermediul celulelor fotovoltaice – 30 618 panouri fotovoltaice;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, Cod 200349

Tel.: 0251.530.010 Fax.: 0251.419.035; E-mail: office@apmdj.anpm.ro

Pagina 7 din 11



-conversia curentului continuu, generat de panourile fotovoltaice, în curent alternativ prin intermediul unui număr de 14 invertore. Invertorele sunt conectate la transformatoare ridicatoare care ridică tensiunea invertorelor (J.T) la 20 kV pentru a se putea face racordarea centralei electrice fotovoltaice la rețeaua națională;

-preluarea energiei electrice, produsă de Centrala Electrică Fotovoltaică, de către Sistemul Energetic Național (SEN) printr-o linie electrică subterană (LES) între transformatorul CEF și linia electrică aeriană (LEA) aflată la 150m;

5. Produsele și subprodusele obținute-cantități, destinație: **energie electrică produsă prin conversie fotovoltaică a energiei solare, sursă de energie regenerabilă și nepoluantă, cu ajutorul Centralei Electrice Fotovoltaice Dăbuleni cu o capacitate de 7,5 MW.**

6. Datele referitoare la centrala termică proprie-dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități), producție: **nu este cazul;**

7. Alte date specifice activității: (cod-uri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră în procedura de autorizare): **nu este cazul**

8. Programul de funcționare-ore/zi, zile/săptămână, zile/an: **regimul de funcționare estimat pentru centrala electrică fotovoltaică Dăbuleni este de aproximativ 1177 de ore/an (7 zile/săptămână, 365 zile /an);**

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului:

1.Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu):

- **apă uzată: bazin etanș vidanjabil cu o capacitate de 1 mc;**

2.Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- **pe toată perioada desfășurării operațiilor de reparații/schimb ulei/revizii ale transformatoarelor electrice/generator electric, vor fi luate măsurile corespunzătoare conform prevederilor legislației în vigoare, astfel încât să fie evitată poluarea solului cu uleiuri minerale;**

- **titularul de activitate are obligația dotării cu sisteme adecvate pentru reținerea scăpărilor accidentale de ulei (în perioadele de revizii/schimb ulei/reparații transformatoare/ generator electric), precum și dotarea cu materiale absorbante adecvate;**

- **în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere, provenite de la mijloacele auto sau/și echipamentele mobile din dotare, se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat. Solul contaminat decopertat se va stoca temporar în recipiente adecvați și tratat/eliminat prin societăți specializate și autorizate din punct de vedere al protecției mediului;**

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, Cod 200349

Tel.: 0251.530.010 Fax.: 0251.419.035; E-mail: office@apmdj.anpm.ro

Pagina 8 din 11



• **Apa:** Valori maxime admise ale indicatorilor de calitate ai apelor uzate evacuate în rețelele de canalizare ale localităților – conform NTPA 002:

- pH : 6,5-8,5 unități pH; materii în suspensie: 350 mg/dm³; consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO₅): 300 mg O₂/dm³ sau consum chimic de oxigen - metoda cu dicromat de potasiu - CCOCr – 500 mgO₂/dm³; - substanțe extractibile cu solvenți organici: 30 mg/dm³;

Aer: respectarea prevederilor Legii 104 /2011 privind calitatea aerului înconjurător;

III Monitorizarea mediului:

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

Apa: pH; materii în suspensie; consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO₅): sau consum chimic de oxigen - metoda cu dicromat de potasiu - CCOCr; substanțe extractibile cu solvenți organici; detergenți sintetici biodegradabili – *la fiecare vidanjare*;

2. Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:

-evidența gestiunii deșeurilor - conform prevederilor HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor cu modificările și completările ulterioare – *raportare anuală*;

-raportarea evidenței privind cantitatea, calitatea, proveniența și înregistrarea stocării și predării uleiurilor uzate conform prevederilor HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate – *anual*;

-alte date necesare A.P.M. Dolj și GNM - CJ Dolj - *la solicitare*.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor:

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități): 20 03 01 - deșeuri municipale: cca. 288 kg/an; 13.03.07* uleiuri minerale fără PCB uzate provenite de la transformatoare cca. 100 l/an; 13.03.07* uleiuri uzate provenite de la TSI (transformator servicii interne) cca. 20 l/an; 13.02.05* uleiuri uzate provenite de la generatorul diesel – 5l/an;

Deșeurile identificate pe parcursul desfășurării activității vor fi codificate conform Anexei 2 a HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor, incluse în evidența gestiunii deșeurilor și valorificate/eliminate conform prevederilor legale corespunzătoare fiecărui tip de deșeu.

2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență): **nu este cazul**

3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):

- 20 03 01 - deșeuri municipale amestecate: cca. 288 kg/an – în europubelă;

-13.03.07* uleiurile minerale fără PCB uzate provenite de la transformatoare cca. 100 l/an, 13.03.07* uleiurile uzate provenite de la TSI (transformator servicii interne) cca. 20 l/an și 13.02.05* uleiurile uzate provenite de la generatorul diesel – 5l/an sunt

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, Cod 200349

Tel.: 0251.530.010 Fax.: 0251.419.035; E-mail: office@apmdj.anpm.ro

Pagina 9 din 11



stocate în recipiente adecvate și preluate de către firmele care asigură mentenanța echipamentelor din dotarea titularului de activitate;

Se va evita formarea de stocuri de deșeuri, ce urmează să fie valorificate/eliminate, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezintă riscuri de incendiu față de vecinătăți.

Vor fi respectate prevederile Legii Nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deșeurilor.

4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație):

Pentru deșeurile pentru care se cunoaște sau pentru care există deja o soluție fezabilă de valorificare se va recurge la aceasta, iar în situația în care nu se identifică această posibilitate se vor elimina prin depozitare definitivă pe depozit de deșeuri nepericuloase autorizat din punct de vedere al protecției mediului sau incinerate în condițiile impuse de legislația în vigoare.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:

- transportul deșeurilor este efectuat cu mijloace auto ale societăților contractante, care trebuie să fie adecvate naturii deșeurilor transportate, astfel încât să fie respectate normele privind sănătatea populației și a protecției mediului înconjurător;
- titularul de activitate, generator de deșeuri periculoase/nepericuloase, are obligația să întocmească formularul pentru aprobarea transportului, în conformitate cu prevederile HG 1061/2008 art.4 respectiv art. 20;

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):

- deșeurile menajere – se vor elimina prin depozitare definitivă pe depozit de deșeuri autorizat din punctul de vedere al protecției mediului în condițiile impuse de legislația în vigoare;

-13.03.07* uleiurile minerale fără PCB uzate provenite de la transformatoare cca. 100 l/an, 13.03.07* uleiurile uzate provenite de la TSI (transformator servicii interne(cca. 20 l/an și 13.02.05* uleiurile uzate provenite de la generatorul diesel – 5l/an vor fi predate, în vederea incinerării, unor operatori economici autorizați din punct de vedere al protecției mediului;

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor: conform prevederilor HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;

8. Ambalaje folosite și rezultate-tipuri și cantități: **nu este cazul**

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificare): **nu este cazul**

V. Modul de gospodărire a substantelor și preparatelor periculoase:

1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/ transportate (categorii, cantități): **folosite: uleiuri minerale fără PCB utilizate pentru transformatoarele electrice și generatorul electric din dotare**



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, Cod 200349

Tel.: 0251.530.010 Fax.: 0251.419.035; E-mail: office@apmdj.anpm.ro

Pagina 10 din 11



2. Modul de gospodărire:

- ambalare: **ambalaje originale ale furnizorilor;**
- transport: **prin societatea care asigură mentenanța echipamentelor;**
- depozitare: **nu este cazul**
- folosire/comercializare: **mentenanță**

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase: **conform prevederilor legislației în vigoare**

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident: **conform prevederilor legislației în vigoare**

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase: **respectarea prevederilor HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;**

VI. Program de conformare – Măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților.

1. Domeniul [protecția solului și a apelor subterane; descărcarea apelor uzate; emisii atmosferice; gestiunea deșeurilor; altele (zgomot, prezența azbestului etc)]: denumirea proiectului, performanța/obiective de remediere (pe fiecare proiect), termen de finalizare (pe fiecare proiect): **nu este cazul.**

1. Sursa de finanțare și valoarea (pe fiecare proiect), evidențe, rapoarte: **nu este cazul.**

**DIRECTOR EXECUTIV,
Dr. ing. Monica Daniela MATEESCU**



**ȘEF SERVICIU A.A.A.
Chim. Danuzia Mazilu**

Întocmit: ing. Floarea Trifan

Floarea

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, Cod 200349

Tel.: 0251.530.010 Fax.: 0251.419.035; E-mail: office@apmdj.anpm.ro

Pagina 11 din 11

